

Cortensteel Oxidizer

Oxidatieversneller voor Cortenstaal

Voor het versneld en gecontroleerd laten oxideren van 'weervast staal'. Zorgt direct voor de typerende roodbruine roestkleur.

Wordt gebruikt :

- in de architectuur: gevelbekleding, bruggen, daken, kunst, hoogbouw, ...
- bij constructies in de scheepsbouw: scheepscontainers, booreilanden, ...

Eigenschappen:

- Direct resultaat zichtbaar: de typische roodbruine roestkleur
- Tijdbesparend door minimale voorbehandeling
- Economisch in verbruik met lange termijn bescherming.
- Uitzicht als natuurproduct, geeft een industrieel karakter



Na 24u

Gebruiksaanwijzing:

Ontvet het werkstuk voor de behandeling en laat het drogen. Verstuif de **Cortensteel Oxidizer** onverdund op het te behandelen oppervlak. Laten inwerken en opdrogen. Plaats het werkstuk desnoods schuin, zodat geen product blijft staan! Na het opdrogen opnieuw innevelen met **Cortensteel Oxidizer** om een egaal roest oppervlak te krijgen. Na één dag verwijlen het oppervlak grondig afspoelen om restanten product te verwijderen. Voor meer details, raadpleeg de product technische fiche (= TDS)

Dosering - Verbruik: Puur te gebruiken - Per liter product kan ca. 10 m² behandeld worden

Verpakking: Per doos van 2x 5L (stockartikel)

Rustfix Oil

Transparante roestvormer en fixateur

Wordt gebruikt ter behandeling van gecorrodeerde oppervlakken. Het product fixeert de roestlaag en verhindert het verder roesten van het oppervlak. Hierbij wordt de typische roodbruine roestkleur bewaard.

Eigenschappen:

- Stopt het corrosieproces
- Vormt een hydrofobe laag
- Geen film, maar een goed vast hechtende laag
- Geeft een UV- bescherming
- Onschadelijk voor het milieu
- Behoudt de typische roodbruine roestkleur
- Tijdbesparend door minimale voorbehandeling
- Economisch in verbruik en langetermijn bescherming



Gebruiksaanwijzing:

Werk op een droog oppervlak. Borstel vuil, losse roest en lak weg. Ontvet het oppervlak indien nodig. Breng **Rustfix Oil** aan met een borstel of spuitpistool. Reinig het spuitpistool na gebruik, dit om verstopping te voorkomen. Bij toepassing buitenshuis best de behandeling jaarlijks herhalen. Voor meer details, raadpleeg de producttechnische fiche (= TDS)

Dosering - Verbruik: puur te gebruiken – 12 tot 24m²/L product, afhankelijk van het oppervlak

Droogtijd: 12u tot 48u, afhankelijk van de omgevingstemperatuur

Applicatietemperatuur: minimaal 10°C

Verpakking:

- “ 12x 500ml aerosol (stockartikel)
- “ 12x 1L blik – 4x 5L blik (enkel onder private label)

Sofel bvba
IP Klein Frankrijk – Weverijstraat 6 – B-9600 Ronse
T.: +32 (0)55 301 640 – F.: +32 (0)55 305 118
E.: info@sofel.be – W.: www.sofel.be

