

ACRYSOL

Krachtige reiniger en ontvetter

op solventbasis voor het verwijderen van
hardnekkige lijmresten, mastiek, tectyl, overspray,
teer, vet, was, silicone, boenwas enz.



Toepassingen:

- in de automobielsector: voor het ontvetten voor het (her)sputten van koetswerk
- in de bouwnijverheid: voor het verwijderen van stopverf- en siliconenresten
- in de metaalconstructie: voor het verwijderen van vet en was
- in de verfindustrie: voor het verwijderen van niet opgedroogde verf, en resten van kleefband
- in de meubelbranche: voor het ontvetten, ontwaxen en ontwassen. Voorbereiding voor het verven of vernissen
- Alle ontvetting van metalen, RVS en non-ferro

Eigenschappen:

- Snelwerkend
- Sneldrogend
- Economisch in verbruik
- Handig in gebruik

Gebruiksaanwijzing:

Met een zachte schone doek het te reinigen oppervlak inwrijven of benevelen met **ACRYSOL**. Vervolgens afvegen en indien nodig de handeling herhalen. Tenslotte droogwrijven met een zachte schone doek.

Verbruik - Dosering:

Zuiver gebruiken

Verpakking:

12x 500ml (aërosol) – 12x 1L – 4x 5L – 25L – 200L

