



Bouwspecialiteiten

Sofacad

Beschrijving

Krachtige zure gevelreiniger zonder waterstoffluoride (fluorwaterstofzuur).

Algemene Kenmerken

Uitzicht	vloeibaar preparaat
Geur	praktisch reukloos
Viscositeit (20 °C)	1 mPa.s
Relatieve dichtheid (20 °C)	1,060 kg/L
pH	4,0
Zelfontbranding	/
Wateroplosbaarheid	volledig oplosbaar
Dampspanning (20 °C)	2332 Pa
Smeltpunt/smelttraject	0 °C
Kookpunt/kooktraject	100 °C

Eigenschappen

- Reinigt diepgaand de poriën van het behandelde materiaal en geeft daardoor een grondige reinigende werking.
- Kan schaduwen veroorzaakt door graffiti verwijderen.
- Snel, efficiënt en gemakkelijk in gebruik.
- Economisch in verbruik.

Voorzorgen bij gebruik



Inlichtingen

SOFEL bvba
Klein Frankrijk 10 B- 9600 RONSE
Tel +32 55/301.640 – Fax +32 55/305.118
e-mail: info@sofel.be

Toepassingen

- Reinigen van o.a. gevels in baksteen, beton, betonstenen, klinkers, voegmortel, graniet, alle zuurbestendige materialen enz...
- Niet geschikt voor kalkrijke gesteenten, marmer, gepolijste of geglazuurde steen.
- Contact vermijden met glas, email of geglazuurde oppervlakken, metaal en geveerde oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing

- Gelijkmatig aanbrengen van onder naar boven over het volledige oppervlak met een kwast of vernevelen.
- Enkele minuten laten inwerken. Nooit laten opdrogen.
- Onder hoge druk afsputten.
- Bij vernevelen, een gelaatsmasker dragen.
- Steeds een proef doen op een minder belangrijk en minder zichtbaar oppervlak.

Verbruik - Dosering

- Naargelang de ondergrond en vervuiling, 5% tot 25% SOFACAD in water gebruiken.
- Naargelang de zuigkracht van de ondergrond en graad van vervuiling: 0,2 tot 0,5 liter oplossing per m².

Verpakking – Opslag

- 4x 5L – 25L
- Bewaren in een goed gesloten verpakking in een donkere gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.
- Vermijd metalen verpakkingsmateriaal.
- Voorzichtig behandelen om lekkage te voorkomen.