



Categorie:
Oppervlakte
-
behandeling

Producttechnische Fiche

SOKALO

Revisiedatum:
2016-12-12
Vervangt:
2015-04-22

Beschrijving: Ontvetter

- Kalk-, roest-, vet-, en oxiden oplozend reinigingsmiddel met sterk ontvettende werking. Voor periodiek gebruik. Met passiverende eigenschappen.

Toepassingen

- Voor oppervlakken waar vet, eiwitten, pigmenten zich inbedden in een kalklaag en "watervlekken" die gevormd werden door veelvuldige reiniging met water.
- Ideaal voor inox water- en spoelbakken, uitlekvlakken, werktafels, mengkuipen, machines, rekken en transportkarren....
- Verwijderen en reinigen van aluminium oxiden.
- Verwijderen en reinigen van roestaanslag.
- Geschikt voor de voedingsindustrie.
- Verwijderen van roestvorming bij waterlekkage.
- Verwijderen van eiwitten en pigmenten, bloed, vet, smeervetten en oliën....
- Reinigen van Wijnkuipen, installaties en afvlomachines.

Eigenschappen

- De tensioactieve producten zijn voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar conform de OECD normen.
- Door de licht passiverende eigenschappen zal na spoelen een nieuwe chroomoxide of aluminiumoxide laag gevormd worden die het oppervlak terug corrosiebestendig maakt.



- Onze producten zijn inzetbaar om volgens de voorgeschreven technieken en voorschriften te reinigen conform de HACCP normen.

Gebruiksaanwijzing

- Het te reinigen oppervlak innevelen met een 10% tot 50% oplossing van SOKALO met water. 5 tot 20 minuten laten inwerken. Grondig naspoelen met zuiver water. Zuur gevoelige materialen beschermen en afdekken.
- In geval van twijfel, eerst testen op een minder zichtbaar proefoppervlak!

Verbruik – Dosering

- Oplossing in water van 10% tot 50% naar gelang de toepassing en aard van vervuiling.
- Verbruik: 15 tot 30 ml zuivere Sokalo verdund in water per m²

Algemene kenmerken

Productidentificatie:	Vloeibaar	pH:	0.1
Geur:	Kenmerkend	Dampspanning (20°C):	2332
Viscositeit (20°C):	1	Vlampunt:	/
Relatieve dichtheid (20°C):	1.287	Wateroplosbaarheid:	Volledig oplosbaar
Kookpunt/kooktraject:	100 - 261	Smeltpunt/smeltraject:	0

Voorzorgen bij gebruik



Verpakking – Opslag

- 4x 5L – 25L
- Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.
- Voorzichtig behandelen om lekkage te voorkomen
- Te vermijden verpakkingsmateriaal: metaal

Inlichtingen

Sofel bvba

IP Klein Frankrijk - Weverijstraat 6 - B-9600 Ronse

T. +32 55 301 640 - F. +32 55 305 118

E. info@sofel.be - W. www.sofel.be