



Waterbasis ontvetting

# Topclean

## Beschrijving

Krachtige alkalische allesreiniger en ontvetter met breed spectrum voor dagelijks gebruik.

## Algemene Kenmerken

Uitzicht:	vloeibaar preparaat
Geur:	kenmerkend
Viscositeit mPa.s/20°C:	1
Dampspanning/20°C Pa:	2332
Relatieve dichtheid/20°C:	1,005
PH:	12,9
Zelfontbranding °C:	230
Vlampunt °C:	/
Kookpunt/kooktraject °C	100 –173
Smeltpunt/smeltraject °C	0
Wateroplosbaarheid	volledig oplosbaar

## Eigenschappen

- niet giftig
- niet brandbaar
- biologisch afbreekbaar
- gedoseerd, onschadelijk voor de huid.
- heeft een betere en snellere werking bij gebruik met warm water (+/- 50 graden C)



- **Onze producten zijn inzetbaar om volgens de voorgeschreven technieken en voorschriften te reinigen conform de HACCP normen.**

## Voorzorgen bij gebruik



## Inlichtingen

SOFEL bvba  
 Klein Frankrijk 10 B - 9600 RONSE  
 Tel +32 55/301.640 – Fax +32 55/305.118  
 e-mail: [info@sofel.be](mailto:info@sofel.be)

## Toepassingen

- Uitermate geschikt voor het verwijderen van inkt, vet, olie, nicotineaanslag, insecten, etensresten, ...
- Eveneens bruikbaar voor het reinigen van motoren en vette onderdelen, garagevloeren, spoelafels en het ontvetten van koetswerk voor het herspuiten.
- Reinigen van ramen, vensters, spiegels en PVC-toepassingen.
- Huishoudelijke en professioneel toepasbaar als reiniger voor muren, vloeren, houtwerk. TOPCLEAN is veilig voor tapijten, zetels, textiel...
- Verwijderen van roetaanslag na brand en roetafzetting op glas bij hout-, mazout,- en kolenkachels of haarden.

## Gebruiksaanwijzing - Dosering

1. Manuele reiniging: max. 2.5% aan water toevoegen (2.5 L / 100 L water). Wassen met een spons of een borstel. Goed naspoelen.
2. Met nevelapparaat: naargelang de bevuilding 5% tot 10% (5 tot 10 L / 100L) aan water toevoegen. Benevelen vanonder naar boven. Max. 2 min laten inwerken en goed afspoelen met de waterslang of met hogedrukspuit.
3. Met hogedrukreiniger: in de productreservoir 1L TOPCLEAN / 10L water oplossing vullen. Als gewenste temperatuur ong. 50 °C. en dosering aan de sproeikop regelen van 0.5% tot 2%.
4. Als glasreiniger: dosering max. 0.7%
5. Overdosering geeft geen meerwaarde aan de werking van het product.

## Verpakking – Opslag

12x 1L - 4x 5L – 25L – 200L – 600L

Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.

Vermijdt metalen verpakkingsmateriaal.

Voorzichtig behandelen om lekkage te voorkomen.