

Beschrijving

Gemakkelijk aanwendbare reiniger en vernieuwer voor al uw aluminium schrijnwerk. Bij regelmatig gebruik beschermt ALUBRIGHT tegen verkleuring en veroudering. Geeft een diepe blijvende glans.

Toepassingen

- Geschikt voor het behandelen van zowel aluminium als andere metalen, gelakte, en gepoederlakte ramen, deuren, luiken, balustraden, ...
- Eveneens bijzonder geschikt voor PVC, boten, caravans, auto's. Onnodig het te behandelen oppervlak te wassen.
- Bij regelmatige behandeling behoudt het oppervlak zijn oorspronkelijk nieuw uitzicht.

Eigenschappen

- Snelwerkend.
- Veilig voor alle lakken en kunststoffen.
- Economisch in verbruik.
- Gebruiksvriendelijk.

Gebruiksaanwijzing

Nieuw schrijnwerk

- Dun verstuiwen of rechtstreeks op het oppervlak aanbrengen met een zachte doek.
- Met een propere zachte doek opwrijven.

Oud schrijnwerk

- Grondig reinigen met water, spons en zeep.
- Dan dezelfde behandeling herhalen als voor nieuw schrijnwerk.
- Geregeld gebruik beschermt tegen vervuiling, verkleuring en veroudering.

Verbruik – Dosering

Zuiver te gebruiken

Algemene kenmerken

Uitzicht:	Vloeibaar preparaat	Vlampunt:	27°C
Geur:	Kenmerkend	Wateroplosbaarheid:	Niet oplosbaar
Viscositeit (20°C):	1 mPa.s	Dampspanning (20°C):	460 Pa
Relatieve dichtheid (20°C):	0.790 kg/l	Kookpunt/kooktraject:	130°C – 166°C
pH:	/	Smeltpunt/smeltraject:	/
Zelfontbranding:	200°C		

Voorzorgen bij gebruik



Verpakking – Opslag

- 12x 1L - 4x 5L
- Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.
- Voorzichtig behandelen om lekkage te voorkomen.

Inlichtingen

Sofel bvba

IP Klein Frankrijk - Weverijstraat 6 - B-9600 Ronse
T. +32 55 301 640 - F. +32 55 305 118
E. info@sofel.be - W. www.sofel.be