

## Beschrijving

Speciaalreiniger en -ontvetter voor zowel aluminium, gelakte, en poedergespoten ramen, deuren, balustraden...

## Toepassingen

- Verwijderen van kleefstof, afdichtings Siliconen en materialen, olie, vet, was, teer, paraffine, drukinkten...
- Eveneens geschikt voor het ontvetten en reinigen van beglazing.

## Eigenschappen

- Snelwerkend en -drogend.
- Veilig voor het merendeel van lakken en kunststoffen.
- Economisch in verbruik.
- Gebruiksvriendelijk.

## Gebruiksaanwijzing

- Verstuiven of rechtstreeks op het oppervlak gieten.
- Even laten inwerken en met een propere zachte doek het vuil verwijderen.
- De doek omdraaien en droog wrijven.
- De behandeling herhalen indien nodig.
- !!!! Op pas gelakte oppervlakken niet laten inwerken en niet hard wrijven.
- Bij twijfel steeds testen op een niet zichtbare plaats.

## Verbruik – Dosering

Zuiver te gebruiken

## Algemene kenmerken

<b>Uitzicht:</b>	Kleurloos vloeibaar preparaat	<b>Vlampunt:</b>	24°C
<b>Geur:</b>	kenmerkend	<b>Wateroplosbaarheid:</b>	Niet oplosbaar
<b>Viscositeit (20°C):</b>	1 mPa.s	<b>Dampspanning (20°C):</b>	460 Pa
<b>Relatieve dichtheid (20°C):</b>	0.764 kg/l	<b>Kookpunt/kooktraject:</b>	130°C – 166°C
<b>pH:</b>	/	<b>Smeltpunt/smeltraject:</b>	/
<b>Zelfontbranding:</b>	200°C		

## Voorzorgen bij gebruik



## Verpakking – Opslag

- 12x 1L - 4x 5L – 25L
- Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.
- Voorzichtig behandelen om lekkage te voorkomen.
- 

## Inlichtingen

**Sofel** bvba

IP Klein Frankrijk - Weverijstraat 6 - B-9600 Ronse  
T. +32 55 301 640 - F. +32 55 305 118  
E. [info@sofel.be](mailto:info@sofel.be) - W. [www.sofel.be](http://www.sofel.be)