

CORTENSTEEEL OXIDIZER

Oxidatieversneller voor Cortenstaal



Toepassingen:

Gebruik **Cortensteel Oxidizer** voor het versneld en gecontroleerd laten oxideren van 'weervast staal' of Cortenstaal. **Cortensteel Oxidizer** zorgt direct voor de typerende roodbruine roestkleur. Toepassingsveld vooral

- in de architectuur: gevelbekleding, bruggen, daken, kunst, hoogbouw, ...
- bij constructies in de scheepsbouw: scheepscontainers, off shore booreilanden, ...

Eigenschappen:

- Direct resultaat zichtbaar: de typische roodbruine roestkleur
- Tijdsbesparend door minimale voorbehandeling
- Economisch in verbruik in combinatie met lange termijn bescherming.
- Uitzicht als natuurproduct, geeft het werkstuk een industrieel karakter.

Gebruiksaanwijzing:

Ontvet het werkstuk voor de behandeling en laat het drogen. Verstuf de **Cortensteel Oxidizer** onverdund op het te behandelen oppervlak. Laten inwerken en opdrogen. Plaats het werkstuk desnoods schuin, zodat geen product blijft staan! Na het opdrogen opnieuw innevelen met **Cortensteel Oxidizer** om een egaal roest oppervlak te krijgen. Na één dag verwijlen het oppervlak grondig afspoelen om restanten product te verwijderen. Voor meer details, raadpleeg de producttechnische fiche (= TDS)

Verbruik - Dosering:

Puur te gebruiken
Per liter product kan ca. 10 m² behandeld worden

Verpakking:

Per doos van 2x 5L