

Beschrijving

Thixotrope snelwerkende verf- en vernisstripper gel. Bevat geen methyleenchloride.

Toepassingen

- Geschikt voor het verwijderen van alle soorten verf en vernis (zelfs polyurethaan).

Eigenschappen

- Zowel toepasbaar bij lage als hoge buitentemperaturen.
- Zeer snelle werking.
- Meerdere lagen ineens afneembaar.
- De gel laat toe gemakkelijk verticale oppervlakken in te strijken.
- Door toevoeging van verdampingsremmers: een tragere verdamping daardoor een langdurige werking.
- Geschikt voor strippen van metalen, non-ferro, hout, steen, bouwmaterialen.
- Vooraf een test zetten op een niet zichtbare en niet belangrijk gedeelte. Vooral bij kunststof oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing

- Schudden voor gebruik.
- Royaal aanbrengen met een brede kwast. Laten inwerken tot de verf begint te zwellen (5 tot 15 min voor vernis, 15 min tot 30 min voor verf). Afnemen met steekmes. Indien nodig de bewerking herhalen. Tenslotte met staalwol of schuurvlies, lichtjes in SODEPAINT gedrenkt, de laatste restjes verf verwijderen.
- SODEPAINT niet laten opdrogen, anders hecht de verf zich opnieuw op de ondergrond. Na het verwijderen van de verflaag de ondergrond zorgvuldig reinigen met een geschikte ontvetter/detergent. Goed laten drogen voor nieuwe behandeling.

Verbruik – Dosering

Afhankelijk van de te verwijderen laag: 1 liter per $\pm 2,5m^2$

Algemene kenmerken

Uitzicht:	Gel	pH:	nvt
Geur:	Kenmerkend	Zelfontbranding:	235°C
Viscositeit mPa.s 20°C:	6 000	Vlampunt:	-18°C
Relatieve dichtheid/20°C:	1.00	Dampspanning 20°C Pa:	9 310

Voorzorgen bij gebruik



Verpakking – Opslag

- Kunststof bussen
- Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.
- Voorzichtig behandelen om lekkages te vermijden.
- Niet toegelaten om via riolering te lozen. Restafval via reglementaire weg laten verwijderen.

Inlichtingen

Sofel bvba

IP Klein Frankrijk - Weverijstraat 6 - B-9600 Ronse

T. +32 55 301 640 - F. +32 55 305 118

E. info@sofel.be - W. www.sofel.be